

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida Monofásicos OM-9138



ON LINE DOBLE CONVERSION

desde 1.000 V.A. hasta 3.000 V.A.

La opción óptima para suministro de energía ininterrumpida.

Suministrando protección de energía para:

- Estaciones de trabajo.
- LAN/WAN.
- Computadoras mini y mainframe.
- Servidores individuales, centralizados y en grupo.
- Redes empresariales y de telecomunicaciones.
- Procesos de automatización y control de equipos.

LAS VENTAJAS :

Tecnología On-Line de Doble Conversión.

Esto quiere decir que el suministro eléctrico que recibe la carga es siempre una onda senoidal auténticamente ininterrumpida, generada dentro del UPS por el inversor. Únicamente en el modo de bypass estará conectada la carga al suministro eléctrico de la red pública.

La integridad de Doble Conversión.

Independientemente de qué fuente suministre al UPS, el sistema genera internamente energía de la más alta calidad. La tecnología de Modulación Ancho de Pulso(PWM) de alta frecuencia y transistores IGBT, desarrollados especialmente para computadoras modernas, aseguran una respuesta rápida a cambios de carga. Además de esto, tiene una alta eficiencia y sus dimensiones y peso son reducidos.

Confiabilidad On-Line.

Al arranque, realiza un diagnóstico de operación extenso para asegurar la más alta confiabilidad. Además en modo de operación normal lleva a cabo distintos diagnósticos de operación para autoajustar sus parámetros cuando sea necesario para asegurar una energía óptima.

Corrección de Factor de Potencia.

Una de las características avanzadas es el circuito de corrección del factor de potencia hacia la entrada. Esto impide que la distorsión armónica pase al suministro eléctrico, afectando a otros aparatos conectados a la instalación.

Paquete de Comunicaciones.

Cada modelo incluye un paquete GRATUITO de software de monitoreo y apagado y su cable de conexión. Puerto de comunicación USB y opcional Slot de conexionado SNMP.

- Acciones configurables por el usuario.
- Transmisión de mensajes a una red.
- Monitoreo y registro de eventos.
- Apagados y encendidos automáticos programables.
- Control remoto del UPS.

ESPECIFICACIONES:

ON LINE DOBLE CONVERSION.

Modelo OM-9138		1.000 VA	2.000 VA	3.000 VA			
Potencia Wts.		900W	1.800W	2.700W			
Entrada	Tensión	175 ~ 280Vac (100% carga)					
	Frecuencia	50-60 Hz +- 10 Hz					
	Fases	Monofásico					
	Factor de potencia	0,99 a plena carga					
Salida	Tensión	230 Vac ± 2%					
	Frecuencia	50-60 Hz +-0,05 Hz					
	Factor de potencia	0,9					
	Forma de onda	Senoidal					
	Tiempo de transferencia	Nulo					
	Factor de cresta	3:1					
	vTHD	Menor 3% (carga lineal)					
	Arranque en baterías	Sí					
	Baterías	Tensión	24	48	72		
Tipo		Plomo calcio sin mantenimiento					
Autonomía minutos		10	10	10	Aprox.		
Tiempo de recarga		4 horas al 90%					

AUTONOMIAS CON APLICACIONES TIPICAS ("MINUTOS").

Carga V.A.	150	350	500	700	1000	1250	1500	2000	2500	3000	4500	6000	7500	10000
1.000	60	30	20	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	98	63	48	33	23	15	13	10	-	-	-	-	-	-
3.000	130	86	60	45	30	24	20	14	12	10	-	-	-	-

Modelo OM-9138		1.000 VA	2.000 VA	3.000 VA			
Protecciones	Sobrecarga	< 105% continuo. 105 ≈ 125%, 1 minuto 125 ≈ 150%, 30 segundos					
	Cortocircuito	Protegido					
	Sobretemp.	Protegido					
	Sobretensión	Protegido					
	Batería baja	Alarma y paro por final de autonomía					
	Supresión de ruido	SI					
	Supresión de picos	SI					
Señalizaciones		Display multifunción y Led					
Alarmas audibles y visuales		Fallo de Red, Batería baja, By-pass ON, Sobrecarga, fallo general.					
Ambientales	Humedad	5%-95%, no condensada					
	Temperatura	0 a 40°C					
	Nota referente a la temperatura	La batería esta diseñada y calculada para trabajar a una temperatura de 25°C aproximadamente, una temperatura diferente reduce las expectativas de vida de forma considerada.					
	Altitud	1000m					
	Ruido	< 45 dB a 1 metro		< 48 dB a 1 metro			
Físicas	Bases de salida IEC/local	4 IEC C13X4	IEC C13X6 + C19X1	IEC C13X6 + C19X1			
	Peso	9 Kg.	18,6 Kg.	24,4Kg.			
	Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Fondo	145 x 320 x 225	190 x 390 x 325	190 x 390 x 325			
Interface	USB, SNMP (opcional), Mini Slot (opcional)						
Normativa	CE; RCM; EN62040-1; EN62040-2 CateGg. C2						

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

OMECA S.A.
POLIG. IND. CTRA. AMARILLA
C/ ANTONIO DE LA PEÑA LOPEZ, 15
41007 - SEVILLA
(ESPAÑA)