

Sistemas de Alimentación Interrumpida Interactivo

OM-PROE



ESPECIFICACIONES TECNICAS

	ENTRADA					
MODELO	OMPROE650	OMPROE850	OMPROE1100	OMPROE1500	OMPROE2000	OMPROE2600
Potencias	650VA/455W	850VA/595W	1100VA/770W	1500VA/1050W	2000VA/1400W	2600VA/1820W
Voltaje	230 Vac +20%/-25%					
Frecuencia	50-60 Hz (selección automática)					
	SALIDA					
Voltaje	230 V Estabilizado					
Frecuencia	50-60 Hz (selección automática)					
Tiempo de transferencia	Típico 2 ms					
	PROTECCIONES					
Sobrecarga	< 130%					
	ALARMAS					
Falta de Red	Pitido lento e indicacion en pantalla LCD					
Batería Baja	Pitido rápido e indicación en pantalla LCD					
Sobrecarga	Pitido continuo					

		INTERFACE					
		USB			RS232 y USB		
		BATERIAS					
Tipo		Libre de mantenimiento					
Recarga		4 Horas					
Autonomía		10 minutos					
		CARACTERISTICAS FISICAS					
PESO (Kg)		5,5	6,0	6,5	13,8	14,2	16
Ancho							
Alto	140x120x280	140x120x280	140x120x280	145x200x380	145x200x380	145x200x380	
Fondo							
Ubicación		95% humedad sin condensación					
		NORMATIVAS					
Seguridad		EN62040-1					
EMC		EN62040-2, EN 62040-3					

TODAS LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Leyenda



- 1 - Pulsador on/off
- 2 - Display LCD
- 3 - Toma de entrada
- 4 - Fusible entrada
- 5 - Toma de salida protección corte de red
- 6 - Toma de salida protección de picos y sobretensiones
- 7 - Conector RJ11
- 8 - Puerto USB

OMECA S.A.
POLIG. IND. CTRA. AMARILLA
C/ ANTONIO DE LA PEÑA LOPEZ, 15
41007 - SEVILLA
(ESPAÑA)